




TABULKA VÝROBKOV

POL.	SCH'EMA	POPIS	MNO~ZSTVO mm	MNO~ZSTVO KS		POZN'AMKA
9/K		OPLECHOVANIE OKIEN R.Š. = 350 mm KONCE OPATRIŤ UKONČUJÚCIMI PLAST. KRYTMI SÚČASŤ DODÁVKY OKIEN PRESNY ROZMERY A DL. PREVERIŤ NA STAVBE	600	1.PP 1.NP SPOLU	0 3 3	MATERIÁL: HLINÍKOVÝ HR. 1,8MM. PLECH, FARBA ŠEDÁ PODLA NORMY STN 73 3610
10/K		OPLECHOVANIE OKIEN R.Š. = 350 mm KONCE OPATRIŤ UKONČUJÚCIMI PLAST. KRYTMI SÚČASŤ DODÁVKY OKIEN PRESNY ROZMERY A DL. PREVERIŤ NA STAVBE	1400	1.PP 1.NP SPOLU	0 1 1	OKAPOVÉ PLECHY PRIPEVNOVAŤ POMOCOU SKRUTIEK S HMOŽDINKAMI NA PRÍPONKY PRESNÚ ŠÍRKU PARAPETOV ZMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!
11/K		OPLECHOVANIE OKIEN R.Š. = 350 mm KONCE OPATRIŤ UKONČUJÚCIMI PLAST. KRYTMI SÚČASŤ DODÁVKY OKIEN PRESNY ROZMERY A DL. PREVERIŤ NA STAVBE	1700	1.PP 1.NP SPOLU	0 1 1	POD PARAPET DAŤ XPS–30MM NA RÁM APLIKOVAŤ IZOLAČNÉ PÁSKY (INTERIÉR + EXTERIÉR) PARAPET PREDSADIŤ 30MM
12/K		OPLECHOVANIE OKIEN R.Š. = 350 mm KONCE OPATRIŤ UKONČUJÚCIMI PLAST. KRYTMI SÚČASŤ DODÁVKY OKIEN PRESNY ROZMERY A DL. PREVERIŤ NA STAVBE	1765	1.PP 1.NP SPOLU	0 1 1	
13/K		OPLECHOVANIE OKIEN R.Š. = 250 mm KONCE OPATRIŤ UKONČUJÚCIMI PLAST. KRYTMI SÚČASŤ DODÁVKY OKIEN PRESNY ROZMERY A DL. PREVERIŤ NA STAVBE	900	1.PP 1.NP SPOLU	0 8 8	